

## Sicherheitsventil SVH/E 1/2" 3 bar

- Für Heizungsanlagen mit Leistung bis 50 kW
- Betriebsdruck max.: 3 bar
- Einlassanschluss: G 1/2" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 3/4" Innengewinde



Code

**SVH/E 1/2-3B**

## Sicherheitsventil SVH/E 3/4" 3 bar

- Für Heizungsanlagen mit Leistung bis 100 kW
- Betriebsdruck max.: 3 bar
- Einlassanschluss: G 3/4" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 1" Innengewinde



**SVH/E 3/4-3B**

## Sicherheitsventil SVH/E 1" 3 bar

- Für Heizungsanlagen mit Leistung bis 200 kW
- Betriebsdruck max.: 3 bar
- Einlassanschluss: G 1" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 1 1/4" Innengewinde



**SVH/E 1-3B**

## Sicherheitsventil SVH/E 1 1/4" 3 bar

- Für Heizungsanlagen mit Leistung bis 350 kW
- Betriebsdruck max.: 3 bar
- Einlassanschluss: G 1 1/4" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 1 1/2" Innengewinde



**SVH/E 5/4-3B**

## Sicherheitsventil SVE/SOL 1/2" 6 bar

- Für Solaranlagen mit Leistung bis 50 kW und bis 50 m<sup>2</sup> Sonnenkollektoren Fläche
- Betriebsdruck max.: 6 bar
- Einlassanschluss: G 1/2" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 3/4" Innengewinde



**SVE/SOL 1/2-6B**

## Sicherheitsventil SVW 1/2" 10 bar

- Für Sanitäranlagen mit Leistung bis 75 kW und Volumenstrom bis 200 Liter
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Einlassanschluss: G 1/2" Innengewinde
- Auslassanschluss: G 3/4" Innengewinde



**SVW 1/2-10B**