

Heizkreisset HK 25

Leistung bis 50 kW bei Temperaturdifferenz 20 °C
und Volumenstrom 2,15 m³/h

- Anschlussabstand, D = 125 mm
- Einbauhöhe, H = 380 mm
- Einbaubreite, B = 250 mm
- K_{vs} Wert: 8,0
- Standard unit: Vorlauf rechts
- Vorlauf links möglich gemäß den Anweisungen mit dem Produkt



Heizkreisset HK 25-2 mit Isolierung ungemischt

Rücklauf

Innengewinde G 1" Verbindung

Rücklauf-Pumpenflansch-Kugelhahn mit Thermometer-Handrad

- Rohranschluss: oval Flanschstützen
- Abschaltbarer Schwerkraftbremse durch Drehen von 45° des Handrades:



Verbindungsrohr

- Länge: 265 mm
- Anschlüsse: G 1 1/2" Außengewinde

Verschraubung 1"

- Set: G 1 1/2" Überwurfmutter, Adapter G 1" Innengewinde, Dichtung

Vorlauf

Innengewinde G 1" Verbindung

Vorlauf-Pumpenflansch-Kugelhahn mit Thermometer-Handrad

- Pumpenanschluss: oval Flanschstützen

Pumpe

- Einbaulänge: 180 mm
- Pumpenanschlüsse: G 1 1/2" Außengewinde

Überwurfmutter 1 1/2"

- Set: G 1 1/2" Überwurfmutter, Dichtung

Pumpenflansch Kugelhahn mit Knebelgriff

- Bodenanschluss: G 1 1/2" Außengewinde
- Pumpenanschluss: oval Flanschstützen



Beschreibung	Typ	Code
nur Heizkreisset mit Isolierung, ohne Pumpe	HK 25-2	870 002
zusätzlich ist möglich Pumpe bestellen	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103

Heizkreisset HK 25-2B mit Isolierung und Überströmventil ungemischt

Überströmventil

- Ausführung mit Überströmventil



Beschreibung	Typ	Code
nur Heizkreisset mit Isolierung, ohne Pumpe	HK 25-2B	870 012
zusätzlich ist möglich Pumpe bestellen	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103