

Heizkreisset HK 32-3 mit 3-Wege-Mischer und Isolierung

Leistung bis 93 kW bei Temperaturdifferenz 20 °C
und Volumenstrom 4,0 m³/h

- Anschlussabstand, D = 125 mm
- Einbauhöhe, H = 400 mm
- Einbaubreite, B = 250 mm
- K_{vs} Wert: 13,0
- Standard unit: Vorlauf rechts
- Vorlauf links möglich gemäß den Anweisungen mit dem Produkt



Rücklauf

Innengewinde G 1 1/4" Verbindung

Rücklauf-Pumpenflanschhahn mit Thermometer-Handrad

- Rohranschluss: oval Flanschstutzen

Überwurfmutter 2"

- Set: G 2" Überwurfmutter, Dichtung

Abschaltbarer Schwerkraftbremse



Verbindungsrohr

- Länge: 285 mm
- Anschlüsse: G 2" Außengewinde

Verschraubung 1 1/4"

- Set: G 2" Überwurfmutter, Adapter G 1 1/4" Innengewinde, Dichtung

Vorlauf

Innengewinde G 1 1/4" Verbindung

Vorlauf-Pumpenflanschhahn mit Thermometer-Handrad

- Pumpenanschluss: oval Flanschstutzen

Pumpe

- Einbaulänge: 180 mm
- Pumpenanschlüsse: G 2" Außengewinde

Stellmotor MODVLVS M21

- 3-Punkt-Stellmotor für Mischventil
- LED Betriebsanzeige
- Stellwinkel: 2 min bis 90°
- Drehmoment: 5 Nm
- Spannungsversorgung: 230 V
- Heizkreisset kann auch kombiniert werden mit SELTRON und ESBE Stellmotoren



3-Wege-Mischer

- Bodenanschluss: G 2" Außengewinde
- Pumpenanschluss: oval Flanschstutzen



D

Beschreibung	Typ	Code
nur Heizkreisset mit Isolierung, ohne Pumpe und Stellmotor	HK 32-3	871 003
zusätzlich ist möglich Stellmotor bestellen	Stellmotor MODVLVS M21	870 050